

NX-4 (fixed installation)

4mm, 2,000 NIT, true black indoor LED display



Product specificaties

NX-4 (FIXED INSTALLATION)

General specifications	
Pixelpitch	4.66 mm
Helderheid	2,000 nits
Led-configuratie	3-in-1 SMD
Pixeldichtheid	45,918/sqm 4,271/sqf 10,368/tile (96x108)
Hor. kijkhoek	120° (min 50% brightness)
Vert. kijkhoek	+48, -55° (min 50% brightness)
Contrastverhouding	4,000:1 (at 500 lux)
Levensduur	60,000 hours to 75% of initial brightness
Energieverbruik	239 W/tile (max) 99 W average
Netspanning bij gebruik	200-240V / 50-60Hz
Paneelafmetingen	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Paneelafmetingen	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Paneelafmetingen	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Paneelafmetingen	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Gewicht / tegel	12.9 kg
IP-classificatie	Indoor use only
Verwerking	16 bit/color
Kleuren	281 trillion
Vernieuwingssnelheid	3,200Hz
Opbouw voet	Max. 12 tiles high
Opbouw truss	Max. 15 tiles high
Link-interface	NNI interface (HDMI connector)
Max. lengte link	10m (with Barco HDMI cable)
Interfaces	4x HDMI link 1x USB (diagnostic)
Max. stroomcascadeschakeling	8 tiles
Onderhoudsgemak	Front and back (tools required for front)
Bedrijfstemperatuur	0-40°C
Opslagtemperatuur	-20 -60°C
Operationele vochtigheid	35-85%
Vochtigheid bij opslag	10-90%
Broncompatibiliteit	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI (Single and Dual link , up to 2048x1536) SDI. HD-SDI, Dual link HD-SDI
Bedienbare digitizer	DX-700 (with NNI output card)
Certificeringen	CE class A, TUV, FCC Class A, ETL, Cebec

Laatst bijgewerkt: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

