

# CNWU-61B

6.000 Lumen, WUXGA, 1-Chip-DLP-Collaborate-Projektor

**6K**  
LUMENS

**1**  
CHIP  
DLP



Ob Wirtschaftsunternehmen, Aus- und Weiterbildungsstätte oder Regierungseinrichtung: Die Investition in Geräte, die den Entscheidungsfindungsprozess verbessern, ohne dass die Ergonomie darunter leiden muss, ist von großer Bedeutung. Der CNWU-61B liefert rasiermesserscharfe, stabile und ermüdungsfreie Bilder mit hohem Kontrast und schafft dank seines geringen Geräuschpegels ein in puncto Komfort und Produktivität unübertroffenes Arbeitsumfeld mit Frontprojektion. Und mit seinem kompakten und modernen Design passt er zudem perfekt in Ihren Konferenzraum.

## **Erstklassige Bildqualität**

Der CNWU-61B projiziert mit hochwertigen Linsen und einem erstklassigen optischen Design gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder und verwandelt Ihren Konferenzraum dadurch in eine wahrhaft professionelle Umgebung. Mit seiner Standard-WUXGA-Auflösung unterstützt der Projektor beliebige Computergrafiken und Videoinhalte und ermöglicht so die Anzeige kristallklarer Bilder.

## **Sorgenfreiheit**

Der CNWU-61B kommt ohne Filter aus, besitzt ein energieeffizientes und flexibles Zwei-Lampen-System und besticht dank der anerkannten DLP®-Technologie durch unvergleichliche Genauigkeit. Im Ein-Lampen-Betrieb stehen Ihnen 5.000 sorgenfreie Betriebsstunden ohne den Austausch von Teilen bevor. Dank dieser Faktoren lassen sich die Installations- und Wartungskosten erheblich senken.

## Technische Daten

## CNWU-61B

### Allgemeine technische Daten

|                                                        |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektortyp                                           | WUXGA-1-Chip-DLP-Projektor                                                                                                                              |
| Technologie                                            | LVDC DMD™ with DarkChip3™                                                                                                                               |
| Auflösung                                              | 1.920 x 1.200 (WUXGA)                                                                                                                                   |
| Helligkeit                                             | 6.000 ANSI-Lumen                                                                                                                                        |
| Kontrast                                               | 6.500:1                                                                                                                                                 |
| Helligkeitsgleichförmigkeit                            | >90 %                                                                                                                                                   |
| Bildseitenverhältnis                                   | 16:10                                                                                                                                                   |
| Objektivtyp                                            | Ausschließlich reine Glaslinsen                                                                                                                         |
| Optiken                                                | 0,79:1 EN12 Ultraweitwinkel; 0,8-1,21:1 EN46 Ultraweitwinkelobjektiv; 1,24-1,6:1 EN13 Weitwinkelobjektiv; 1,6-2,32:1 EN11 Standardobjektiv              |
| Linsenverstellung                                      | Vertikal: -134 % bis +134 %; Horizontal: -68 % bis +68 % (bei Zoomobjektiven)                                                                           |
| Farbkorrektur                                          | RealColor™                                                                                                                                              |
| Leuchtmittel                                           | 2 x 300W UHP VIDI                                                                                                                                       |
| Lebensdauer der Lampe                                  | Bis zu 2.000 Stunden (volle Leistung) bzw. 2.500 Stunden (Energiesparmodus)                                                                             |
| Lampengarantie (Vor-Ort-Austausch / Austausch im Werk) | 500 Stunden oder 90 Tage                                                                                                                                |
| Gekapseltes optisches System                           | Ja                                                                                                                                                      |
| Ausrichtung                                            | Tisch / Decke                                                                                                                                           |
| Integrierter Webserver                                 | Ja                                                                                                                                                      |
| 3D                                                     | Passiv, polarisiert und Infitec (2 Projektoren)                                                                                                         |
| Eingänge                                               | 1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HMDI 1.3a; 1x YPbPr; 1 x S-Video; 1 x Composite-Video                                                 |
| Eingangsaufösungen                                     | Auflösung von 1.920 x 1.200 bis 640 x 480 Pixeln; RGBHV, RGBS, RGsB; benutzerdefinierte Formate erhältlich; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM |
| Max. Pixeltakt                                         | 165 MHz                                                                                                                                                 |
| Softwarewerkzeuge                                      | Projector Toolset, ProNet                                                                                                                               |
| Bedienung                                              | Minijack + IR, RS232, Netzwerk, 12-V-Trigger                                                                                                            |
| Netzwerk-Verbindung                                    | 10/100-Base-T, RJ-45-Anschluss                                                                                                                          |
| Stromversorgungsanforderungen                          | 100-240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                    |
| Max. Stromverbrauch                                    | 850W                                                                                                                                                    |
| Geräuschentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)          | 41,9 dB (ISO 9296)                                                                                                                                      |
| Betriebstemperatur                                     | 10° bis 40°C / 50° bis 104°F                                                                                                                            |
| Betriebsfeuchtigkeit                                   | 20-80 % RL                                                                                                                                              |
| Thermischer Verlust BTU                                | max. 2.900 BTU/h                                                                                                                                        |
| Abmessungen (BxTxH)                                    | 510 x 233 x 376 mm / 20,08 x 9,17 x 14,80 Zoll                                                                                                          |
| Gewicht                                                | 12,6 kg (27,8 lbs)                                                                                                                                      |
| Versandabmessungen (BxLxH)                             | 520 x 370 x 780 mm / 20,47 x 14,57 x 30,71 Zoll                                                                                                         |
| Versandgewicht ab Werk                                 | 20 kg (44 lbs)                                                                                                                                          |
| Standardzubehör                                        | Netzkabel, drahtlose Fernbedienung                                                                                                                      |
| Zertifizierungen                                       | Konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CCC, cCSAus, cUL, UL und CE                                                                                    |
| Gewährleistung                                         | Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit                                                                                                                 |

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).