CRPN-52B

5,000 ルーメン、パノラマ、シングルチップ DLP コラボレーション・プロジェクター

5K LUMENS

1 CHIP DLP

Barco のパノラマ・プロジェクターは、マルチ・ウィンドウ機能を必要とするビジネス、教育、政府機関用途でのワイド・スクリーン・プロジェクションに最適なソリューションです。卓越した広さの 21:9 アスペクト比、パノラマ画像、2,560 x 1,080 ネイティブ解像度を備え、このプロジェクターは、混合プロジェクションの理想的な選択肢です。CRPN-52B により、会議参加者は、マルチ・ウィンドウを単一の鮮明な画像で簡単に共有でき、大きなデータ・セットにおいてローカルやリモートでのコラボレーションが可能です。CRPN-52B の優れた画質、高コントラスト、低ノイズ・レベルにより、コラボレーションが向上し、効果的な会議が可能です。

コスト効率の高い設計

従来のコラボレーション・ルームの複雑なセットアップをデュアル・チャンネル・ブレンドやベゼルで置き換える設計により、パノラマ・プロジェクターの設置と保守のコストを低減します。CRPN-52B は、フィルター・フリー設計で、エネルギー効率が高くフレキシブルなデュアル・ランプ・システムを備え、卓越した精度の DLP® テクノロジーを搭載します。プロジェクターをシングル・ランプ・モードで動作すると、コンポーネント交換なしで最大 5,000 時間の安心運用ができ、保守コストを大幅に低減します。

効率性の向上

政府、企業、教育機関を問わず、エルゴノミクスを妥協せずに意思決定プロセスをサポートする機器への投資は重要です。CRPN-52B は、目に優しいシャープで安定した高コントラスト画像を提供し、ノイズレベルが低いため、フロント・プロジェクション環境での作業の快適性が今まで以上に向上します。コンパクトでスタイリッシュなデザインが、会議室のインテリアと完全に適合します。

技術仕様	CRPN-52B
一般仕様	
プロジェクタータイプ	パノラマ・シングルチップ DLP プロジェクター
使用技術	DarkChip3™ 搭載 LVDC DMD™
解像度	2,560 x 1,080 (パノラマ)
輝度	5,000 ANSI ルーメン
コントラスト比	6,500:1
輝度均一性	>90%
アスペクト比	21:9 (2.37:1) パノラマ
レンズ	すべて純ガラス・レンズ: 0.8:1 EN42 広角レンズ; 0.8-1.21:1 EN46 超広角レンズ; 1.2-1.7:1 EN43 広角レンズ; 1.7-2.5:1 EN41 標準ズーム
光学レンズシフト	垂直: -222% から +222%; 水平: -78% から +78% (ズーム・レンズ上)
色補正	RealColor™
ランプ	2 x 300W UHP VIDI
ランプの寿命	最大 2,000 時間 (フル・パワー)/ 最大 2,500 時間 (エコ・モード)
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	500 時間または 90 日
シールドエンジン	あり
方向	テーブル -天井
統合ウェブ・サーバー	あり
3D	パッシブ偏光および Infitec (プロジェクター 2台)
入力	DVI-I x 2; HDMI 1.3a x 2; VGA x 2; ビデオ入力; コンポーネント; S 端子 x 1
入力解像度	全モデルで最大 2,560 x 1,600 ピクセル入力。出力解像度は、ネイティブ解像度によって異なります。HDTV (1080p, 1080i, 720p)。EDTV (576p, 480p)。SDTV (576i, 480i)。NTSC, PAL、SECAM。プログレッシブ・スキャン
最大ピクセル・クロック	165 MHz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット、ProNet
制御	RJ-45 TCP/IP x 1; 9-pin D-SUB RS232 x 1; 12V プログラムな可能トリガー (3.5mm ミニジャック) x 2; 有線リモコン 3.5mm ミニジャック x 1 ; USB x 2
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	100-240V / 50-60Hz
最大消費電力	912W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	40.9dB (ISO 9296)
動作周囲温度	10～40°C / 50°～104°F
動作湿度	20～80% RH
BTU消失	最大 3,109 BTU/h
寸法　幅×長さ×高さ	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80 インチ
重量	12.7 kg (28.0 lbs)
発送寸法 (WxLxH)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71 インチ
工場からの輸送重量	20 kg (44 lbs)
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	FCC パート 15 クラス A および CCC、cCSAus、cUL、UL、CE に準拠
保証	3 年間の部品・修理保証。

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。