

Valkyrie



What is TruePix
TruePix

Especificaciones del producto**VALKYRIE**

Especificaciones generales	
resolución	3840 x 2160
Profundidad de píxel	1.2
Pixel por módulo	480 x 270 (HxV)
Number of tiles	64
brillo	>600 Nits
brillo uniforme	>98%
Procesamiento de imágenes	23 bit
Profundidad de color	16 bit (281 trillion colors)
contraste	9,000:1
HDR	HLG / HDR10 supported
Disminución de la intensidad luminosa	0-100%
Dispositivos de sombreado	No
tasa de refresco	3,840 hz
Frecuencia de cuadro	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 100 / 119.88 / 120 / 144 Hz
angulo de visión horizontal	160° +/-5°
angulo de visión vertical	160° +/-5°
Control	Infinipix® Gen2
comunicación	tbc
3D	3D Supported
dimensiones (ancho x largo x alto)	487.92 x 274.48 cm (192.08 x 108 inches)
Peso / tile	8.2kg/tile (single PSU) 8.6 kg/tile (dual PSU)
peso	524.8 kg (single PSU), 550.4 kg (dual PSU)
humedad de trabajo	10% -80%
Temperatura operativa	-10°C to +40°C / 14°F to 104°F
Tipo de IP	IP30
consumo de potencia	775 W/m ² (max) = total 16,2kW 273 W/m ² (typ) = total 5,63kW less than 10 W/m ² (standby) = less than 200W total
BTU por hora	2,404 BTU/h/m ² (max) 1,026 BTU/h/m ² (typ)
Requisitos de alimentación	110-130V/200-240V, 50-60 Hz
Instalación	Self-leveling with surface tolerance compensation
Facilidad para el servicio	Full front & full back service
Reemplazo de módulo	Automated parallel motorized extraction
Situación del módulo	Guided module placement
Ergonomía	SteadyView driver algorithm to reduce eye fatigu
Certificaciones	E, UL, FCC class A, RoHS, WEEE, REACH, CCC, RCM
Garantía	3 years, can be extended up to 8 years

Generado en: 22 Jun 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.