

ScenergiX Controller 2 x 2

ScenergiX Controller 3 X 1



- up to 4 addressable displays
4 fully configurable inputs
19 inch rack mount
Standard equipped with Xlite Toolset, controlling software.
Multipurpose device: both Daylight Display and Projection
Arrange your sources onto your display through an intuitive interface. Scale and position all sources exactly how you want them. Overlay sources using advanced chroma-keying and alpha blending features. Process video and data in pure quality onto your display. Compatible with all standard image formats.

Specifiche tecniche

SCENERGIX CONTROLLER 2 X 2

Specifiche generali

Ingresso	4 user defined inputs Front accessible Integrated video processing Auto sensing, hot swappable S-video, composite, YUV, RGB SDI, HD-SDI, DVI up to UXGA
Compatibilità	Barco Daylight Displays Projectors
Uscita	four multifunctional outputs: DVI-A, DVI-D, RGB
Controllo	· Scaler 4 input channels [Data-Video] fully scalable to desired output resolution · Z-order Instant modification of Z-order control, for each output window · Window positioning Intuitive positioning interface · Connectors RS 232 [RJ11]
Effetti	Anamorphic imaging Chroma-keying [per input] Alpha-keying [per input] Z-order control Windowing/ View ports
Temperatura in funzionamento	0° <-> 45°
Alimentazione	240W-480W auto ranging 90-264V (50-60 Hz) Connector: 3 pin IEC
Informazioni per ordini	R9851610

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.