

Fiber output card



- Integrated 12G/6G/3G over Fiber (SMPTE 297M)
- Support for output rotation of 90,180, or 270 degrees
- Rugged modular design
- Integrated fiber extender
- 4k@60p with optical fiber output using SFP+
- Standards based fiber extension using SMPTE 297M for Optical Fiber SDI
- Supports up to (1) 12G, (1) 6G or (2) 3G outputs
- Mirrored 4k@60 output for redundancy
- Support for output rotation of 90,180, or 270 degrees
- Rugged modular design
- Transceivers/SFP Modules sold separately

Product specificaties**FIBER OUTPUT CARD**

General specifications	
Connectoren	2x SFP+ (transceivers sold separately)
Resolutie	Up to 1x 4096x2160p60 or 2x 1920x1080p60
Kleurdiepte	8-bit; 10-bit
Kleursampling	12G-SDI up to UHD@60p 4:2:2 10-bit
HDCP	not supported
Signaalcapaciteit	12G/6G/3G SDI
Kenmerken	Rotation and splitter mode

Laatst bijgewerkt: 15 Mar 2023

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg www.barco.com voor de meest recente specificaties.