

NRG-220

Puerta de enlace remota de quirófano NexxisLive



NRG-220 es la puerta de enlace entre su quirófano y los participantes remotos cuando utiliza NexxisLive para colaboración quirúrgica remota. Recopila secuencias de vídeo del quirófano y las envía a través del software en la nube a participantes remotos de cualquier parte del mundo.

Para estar equipado con NexxisLive, cada quirófano necesita 1 NRG-220. Tras la instalación, no se necesitan más ajustes físicos durante su vida útil. Las actualizaciones y las nuevas funcionalidades se pueden instalar simplemente a través de la nube sin interferencias con el hardware del quirófano.

Si el quirófano también está equipado con Nexxis quirófanos a través de IP, el NRG-220 se puede conectar al sistema a través de los adaptadores MNA-420 de Barco.

Especificaciones del producto**NRG-220**

Especificaciones generales	
altura	131.5 mm (5,18 pulg.)
anchura	220 mm (8,66 pulg.)
profundidad	305 mm (12,01 pulg.)
peso	5,6 kg (12,35 lbs)
potencia	100 V~ -240 V~, 8 A -4 A, 50 Hz/60 Hz
consumo de potencia	máx. 500 W
nivel de ruido	máx. 35 db(A) con 25 °C de temperatura ambiente
humedad	5% a 80% sin condensación
Temperatura operativa	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 150 °F)
Entrada de vídeo	4x HDMI 1.4a Tipo A @ 1080 p/60 Hz (con soporte HDCP)
Salida de vídeo	2x DisplayPort 1.2 1x HDMI 2.0a
Entrada de audio	1x entrada de línea/entrada de micrófono Voltaje: med. 1,5 Vrms
Salida de audio	1x salida de línea
USB	5 USB 3.1 (tipo A) 2x USB 3.0 (tipo A) 1x USB 3.1 (tipo C)
conexión de red	2x Gbit (Intel I219LM, Intel I211 AT)

Generado en: 21 Jun 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.