

SP4K-55B

Proiettore cinematografico intelligente da 52.000 lumen



- Immagini luminose
- Pronto per il futuro
- Barco EcoPure™
- Installa e dimentica i problemi

SP4K-55B è parte del portafoglio della Serie 4, progettato in stretta collaborazione con i nostri partner industriali. Sono state prese in considerazione le tendenze del mercato in ambito di creazione di contenuti, allestimento di mostre e fiere e tecnologia. Il risultato? Una famiglia di proiettori laser di nuova generazione per tutti gli schermi cinematografici. I modelli SP4K sono disponibili in diverse configurazioni per un'ampia libertà di scelta. Una vasta gamma di opzioni di luminosità, compatibilità con gli obiettivi Barco e con obiettivi selezionati di terze parti, display touch-screen e streaming live opzionali. Gioca con le opzioni disponibili e soddisfa le tue esigenze specifiche.

Immagini luminose

I modelli SP4K della Serie 4 offrono la risoluzione 4K nativa, un contrasto più elevato e una maggiore uniformità nelle sale cinematografiche. Barco Active Image Management™ include una tecnologia brevettata per garantire una qualità dell'immagine nitida e costante nel tempo.

Pronto per il futuro

Con i modelli SP4K e la rispettiva fonte luminosa RGB, la tecnologia Barco Colorgenic™ apre a più del 98,5% di Rec. 2020. Inoltre, tutti i modelli SP4K sono già pronti per le future innovazioni come le immagini 4K 120fps e la compatibilità con il più recente standard audio immersivo.

Installa e dimentica i problemi

Grazie al loro design modulare, i proiettori della Serie 4 assicurano una manutenzione economicamente vantaggiosa. Sono necessarie solo sei parti di ricambio per piastre laser Barco™ per tutte le configurazioni delle sorgenti luminose. Il filtro è facilmente sostituibile, grazie alla sua concezione che non necessita di attrezzature particolari o di particolare esperienza. SP4K-55B si integra perfettamente nella tua configurazione attuale.

Specifiche tecniche**SP4K-55B**

| Specifiche generali | |
|--------------------------------------|---|
| Luminosità nativa | 52.000 lumen (nominali) |
| Rapporto di contrasto nativo | 2000:1 (nominale) |
| Digital MicroMirror Device™ | 3 x 0,98" DC4K |
| Risoluzione | 4K nativi: 4096 x 2160 |
| Gamma di colori | DCI P3 (oltre il 98,5% di Rec. 2020; se misurato in coordinate xy-colore) |
| Sorgente luminosa | Laser |
| Obiettivi a focale fissa | 0,8; 1,01; 1,13-1,72; 1,35-1,86; 1,46-2,10; 1,65-2,60; 2,00-3,35; 2,53-4,98 Compatibile con obiettivi B a luminosità elevata e a contrasto elevato |
| Stabilità luminosità a lungo termine | 40.000 ore a condizioni di utilizzo medie |
| Alloggiamento | design di raffreddamento integrato e gruppo ottico sigillato esterno brevettato |
| Dimensioni (PXLXA) | proiettore incl. supporto 760 x 1470 x 612 mm 29,92 x 57,54 x 24,09 pollici dispositivo di raffreddamento esterno: dettagli TBC |
| Peso | proiettore incl. piedi: 175 kg/385 libbre Dispositivo di raffreddamento esterno incl. piedi: 31 kg/68 libbre |
| Requisiti di alimentazione | Monofase o trifase 200-240 V 25 A Dispositivo di raffreddamento: alimentato dal proiettore |
| Calore del carico (massima potenza) | 14.500 BTU/h |
| Ventilazione di scarico | Proiettore: 615 CFM Dispositivo di raffreddamento esterno: 450 CFM |
| Temperatura ambiente | 40 °C / 104 F max. |
| Umidità ambiente | 85% max umidità relativa |
| Server media | Barco Alchemy ICMP-X e altri marchi di media server ** supportati |
| Consumo energetico | 4,2 kW (3 W in modalità eco) |
| Livello di rumore | Proiettore: 51dB(A) Dispositivo di raffreddamento esterno: dati TBC a 1 m e temperatura ambiente di 25 °C |
| sistemi 3D | Supporto per sistemi a vetri attivi e sistemi di polarizzazione sul grande schermo. Sistemi di separazione del colore non supportati. |
| Requisiti di sicurezza | Classe 1 gruppo di rischio 3 |
| Interfaccia utente | Display touch o basato su web |
| Note | **configurazione del proiettore con ICP-D; contatta il servizio Barco per l'elenco dei marchi supportati |

Generato il: 13 May 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.