XDX-4K40

40,000 流明，原生 4K，三片 DLP RGB 三色激光投影机

- **纯 RGB 三色激光光源**
- **凭借原生 4K 分辨率和 Rec. 2020 色彩表现打造出色的图像质量**
- **采用模块化设计，维护服务性价比更高**

XDX-4K40 拥有 40,000 流明亮度、原生 4K (4096x2160) 分辨率以及纯 RGB 三色激光光源。XDX-4K40 出色的分辨率和色彩表现力非常适合主题娱乐场所，能够为游客打造令人惊叹的精彩瞬间，让他们流连忘返。

以图像质量说话

为游客打造更加清晰逼真的图像，让他们享受难忘的精彩瞬间。XDX-4K40 可实现出色的图像质量，让观众身临其境，感受前所未有的沉浸式视觉体验；化腐朽为神奇。

节省成本的设计

XDX-4K40 设计科学合理，充分考虑到了所有者/操作员的重要需求。这款投影机可以长期提供始终如一的卓越性能，无需太多人为干预或维护。XDX-4K40 采用模块化设计，如果发生了任何故障，经过培训的技术人员可以现场轻松快速完成模块更换。即便是对于 RGB
三色激光光源本身而言，其中的单个“激光板”也可以轻松更换，这意味着，XDX-4K40 维护起来既简单方便又经济实惠。

不会过时

凭借出色的亮度、4K 原生分辨率以及 RGB 三色激光光源，XDX-4K40 已成为目前先进的投影机之一。能够充分满足内容创意社区日益提升的需求。

全新的 XDX-4K40 管理起来也很方便，通过巴可基于云的洞察管理套件远程监控运行状态，确保设备全天候正常运行，进一步提高设备可靠性

技术规格	XDX-4K40
一般规格	
分辨率	原生 4K：4096 x 2160
原生亮度	40,000 流明（典型）*
原生对比度	2000:1（标准）
全天候运行	有**
3D 系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。 不支持色彩分离系统。
定焦镜头	0.72:1；1.0:1；1.13–1.72:1；1.46–2.10:1；2.00–3.35:1；2.53–4.98:1；4.98-7.69:1兼容高亮度和高对比度镜头
输入	HDMI™ 2.0
输入频率	最大 4096 x 2160 @ 60Hz
用户界面	触摸显示和/或基于 Web
电源要求	单相或三相 200-240V 20A
功耗	3.9 kW（省电待机模式下为 3 W）
排气流量	615CFM
噪音水平	50dB(A) @1m 和 @25°C 环境温度
环境温度	上限 40 °C/104 °F
环境湿度	85%（上限）
尺寸（宽 x 长 x 高）	投影机（含支脚）：760 x 1470 x 612 毫米/29.92 x 57.87 x 24.09 英寸
重量	206 公斤 / 454.2 磅（带框架的投影机重量）
机箱	集成冷却设计和获得专利的密封光学组件
数字微镜设备™	3x 1.38 英寸 DC4K
色域	DCI P3（以 xy 色坐标测量时，覆盖达 Rec.2020 的 98.5%）-RGB 光源
长时间的亮度稳定性	40000 小时（一般使用条件下）
热负荷（最大功率）	12500 BTU/小时
安全要求	第 1 类危险度 3 级
***注意**	*亮度水平 +/-10% ** 为获得最佳性能，请定期关闭投影机。详细信息请参阅手册。

生成于：07 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。