

# 4K60 Tri-Combo input card



- Full quality 4K@60p 4:4:4 on a single cable
- Rugged modular design
- One DisplayPort 1.2 connector
- Supports up to 4K60p
- HDCP 1.4 Compliant
- EDID support for VESA/CEA, and custom timings
- Automatic input acquisition and configuration
- One HDMI 2.0 Connector
- Supports up to 4K60p
- HDCP 2.2 compliant
- EDID support for VESA/CEA, and custom timings
- Automatic input acquisition and configuration
- Four 12G-SDI (BNC) Connectors
- Supports up to 4x 1200p@60, or 2x 4K@60p/ UHD per card (single cable)

**Product specificaties****4K60 TRI-COMBO INPUT CARD**

General specifications	
Connectoren	1x DP 1.2; 1x HDMI 2.0; 4x 12G-SDI (BNC)
Resolutie	Up to 2x 4096x2160@60p in '8L' slot
Kleurdiepte	8-bit; 10-bit; 12-bit (DL or lower)
Kleursampling	HDMI 2.0: up to UHD@60p 4:4:4 8-bit DP1.2: up to UHD@60p 4:4:4 10-bit 12G-SDI: up to UHD@60p 4:2:2 10-bit
HDCP	HDCP 2.2 compliant on HDMI HDCP 1.x compliant on DisplayPort
Signaalcapaciteit	HDMI: 600 MHz DisplayPort: 660 MHz

Laatst bijgewerkt: 11 Mar 2024

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de meest recente specificaties.