Barco RigiFlex

Uno schermo per retroproiezioni arrotolato, ma rigido, per le applicazioni più esigenti

- **Rigido. Prestazioni eccezionali grazie alla superficie che presenta una tensione estremamente elevata.**
- **Flessibile. Risparmia tempo, spazio e denaro per il trasporto e lo stoccaggio grazie alla possibilità di arrotolare lo schermo.**
- **Veloce. Dimezza i tempi di installazione.**
- **Facile da aggiornare. La sostituzione degli schermi su un telaio esistente è semplicissima.**
- **Grande. Dimensioni fino a 20x4 m.**
- **Lunga durata. Resistente ai raggi UV e prestazioni**

Consente prestazioni eccezionali grazie alla superficie dalla tensione estremamente elevata. In quanto tale è adatto non solo per grandi allestimenti, ma anche per installazione in posizione inclinata o orizzontale. Se utilizzato come superficie cilindrica, RigiFlex non risente della tipica "pancia" al centro dello schermo, che è così comune con altri schermi avvolgibili tradizionali.

Specifiche tecniche	BARCO RIGIFLEX
Proprietà meccaniche	
Materiale	Tessuto polimerico
Spessore del materiale	< 1 mm (
Planarità -qualità di planarità	Deviazione max. dello 0,15% rispetto alle dimensioni degli schermi più piccoli
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle fiamme	Classe B2 secondo DIN4102-1 Classe M4 secondo NF P92-507 (2004)
Dimensioni massime dell'immagine	20.000 mm (787,4") x 3.850 mm (151,5") Per dimensioni maggiori: contattare Barco
Peso	0,5 kg/m^2 (netto) 11,86 libbre/ft^2
Resistenza alla rottura	Eccellente
Proprietà ottiche	
Guadagno di picco	0,75
Angolo orizzontale half gain	>80°
Angolo verticale half gain	>80°
Contrasto locale	>100:1
Angolo critico per i colori	> 35°
Contrasto ambiente simulato	10:1
Riflettività	12%
Resistenza alla luce ambiente	Discreta
Proprietà di fusione margini	Eccellente
Uso del 3D passivo	No
Comportamento maculato	Molto buona
Telaio schermo	
Materiale telaio	Profilo di estrusione in alluminio con parti saldate in acciaio
Bordo dello schermo	
Colore dei bordi	Nero opaco
Materiale dei bordi	Profilo di estrusione di alluminio
Larghezza dei bordi	200 mm (7,9")
Condizioni in funzionamento	
Temperatura	10 °C -40 °C | 50 °F-105 °F
Umidità	Fino al 70% senza condensa
Condizioni di stoccaggio	
Temperatura	0°C-40°C | 32°F-105°F
Umidità	Fino al 70% senza condensa

Generato il: 02 Oct 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.