Eonis 22インチ (MDRC-2222オプションWP) 歯科用

白くクリーンなデザインの22インチの歯科用ディスプレイ

- **フロントセンサーにより一貫した画像を実現**
- **リモートQA管理ツールが付属**
- **クリーニングしやすいデザイン**

あらゆるパーツをクリーニングできる、安全な設計

BarcoのEonisディスプレイには、一般的に使用される洗浄剤で掃除できる保護前面ガラス パネルが付いています。強化ガラスにより、ディスプレイは臨床環境で安全に使用できます。

魅力的なデザインかつ多機能、多目的

角の丸いスタイリッシュな白のこのディスプレイは、あらゆる歯科診療に完璧に溶け込みます。複数の取り付けオプションにより、スマートなデザインがさらに強化されます。VESAスタンドで使用したり、歯科医の机の上で使用したり、回転可能なアームに取り付けたりすることができます。ビデオコンテンツを表示するための追加入力など、複数の接続が利用可能です。

一貫した画質

Eonisは、鮮明でコントラストの高い画像を提供し、歯科画像を迅速かつ効果的に表示します。常に画像の一貫性を保証するために、ディスプレイの電源を入れるたびに自動的に画質を調整する独自のフロント センサーを備えています。また、BarcoのオンラインQAWeb Enterpriseサービスにより、画質の安定性をさらに強化できるほか、簡単な手順で画像をカスタマイズすることもできます。

製品の提供状況については、お住まいの国または地域のBarcoの担当者または販売代理店にお問い合わせください。このサイト上に記載されている製品またはサービスには、お住まいの地域で現在提供されていない、あるいは提供予定がないものも含まれます。

技術仕様	EONIS 22インチ (MDRC-2222オプションWP) 歯科用
一般仕様	
スクリーン・テクノロジー	LCD
アクティブ・スクリーン・サイズ (対角線)	546 mm (21.5 インチ)
アクティブ・スクリーン・サイズ (縦 x横)	476 x 268 mm (18.7 x 10.5 インチ)
アスペクト比 (縦、横)	16:9
解像度	2MP (1920 x 1080 ピクセル)
ピクセルピッチ	0.248 mm
カラー画像	あり
グレー画像	あり
ビット深度	30 ビット
視野角 (水平、垂直)	178°
周囲明度プリセット	あり、読影室選択
フロント・センサー	あり、フロント整合性センサー
最大輝度 (パネル標準)	300 cd/m^2
DICOM 校正済み輝度	180 cd/m^2
コントラスト比 (パネル通常)	1000:1
応答時間 ((Tr + Tf)/2) (通常)	7.5 ms
ハウジング・カラー	RAL 9016
ビデオ入力信号	1x DVI-I 1x DisplayPort
USB ポート	1x USB 2.0 アップストリーム (エンドポイント) 2x USB 2.0 ダウンストリーム
パワー定格	100-240 VAC、50-60 Hz、0.6-0.4 A
消費電力	20 W (nominal) < 0.5 W (hibernate) < 0.5 W (standby)
寸法、スタンド込み (幅 x 高さ x 奥行き)	縦：337 x 525~602 x 201 mm 横：514 x 388~498 x 201 mm
寸法、スタンドなし (幅 x 高さ x 奥行き)	縦：315 x 514 x 67 mm 横：514 x 315 x 67 mm
寸法、梱包 (幅 x 高さ x 奥行き)	700 x 240 x 460 mm
本体重量、スタンド込み	6.4 kg
本体重量、スタンド抜き	4.1 kg
パッケージ正味重量	7.8 kg (オプションのアクセサリなし)
傾斜	-5° ～ +22°
ピボット	90°
高さ調整範囲	110 mm
設置標準	VESA (100 mm)
スクリーン保護	保護用、防眩ガラスカバー

技術仕様	EONIS 22インチ (MDRC-2222オプションWP) 歯科用
推奨モダリティ	デジタル・マンモグラフィーを除くすべてのデジタル画像
証明書	CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC クラス I デバイス) CE 2014/30/EU RoHS EN 60601-1-2 (2015) IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2003 (第 2 版) IEC 60601-1:2005 + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012 ANSI/AAMI ES60601-1:A1:2012 + C1:2009/(R)2012 + A2:2010/(R)2012 CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2014 DEMKO EN 60601-1:2006 + A12:2014 + A1:2013 KC FCC クラス B ICES001 レベル B FDA クラス I デバイス
付属品	ユーザー･ガイド システム・ディスク DisplayPort ケーブル USB ケーブル AC メイン・ケーブル (運用地域に依存)
QA ソフトウェア	MediCal QAWeb
保証	3 年間
動作温度	0 °C ～ 40 °C
保管温度	-20 °C ～ 60 °C
動作湿度	8% ～ 85% (結露なきこと)
保管湿度	5% ～ 95% (結露なきこと)
動作気圧	70 kPa
保管気圧	50 ～ 106 kPa

生成日:18 Mar 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。