

Tarjeta de entrada H 2.0 Quad



- 4K a 60p en un solo cable
- Admite hasta 4 entradas HD o 2 entradas UHD por tarjeta.
- Admite HDMI 2.0 o HDMI 1.4a
- También admite HDCP 1.x o 2.2 con tipo de contenido 0 o 1.

- Cuatro conectores HDMI™ 2.0
- Admite hasta 4x 1600p60, o 2x 4K@60p/UHD por tarjeta (un solo cable)

Admite hasta 4x 1600p60, o 2x 4K@60p/UHD por tarjeta (un solo cable)

- Compatible con HDCP 2.2

Compatible con HDCP 2.2

- Compatibilidad EDID para Vesa/CEA, y sincronización personalizada

Compatibilidad EDID para Vesa/CEA, y sincronización personalizada

- Adquisición y configuración automática de entradas

Adquisición y configuración automática de entradas

Especificaciones del producto**TARJETA DE ENTRADA H 2.0 QUAD****Especificaciones generales**

Conectores	4 conectores HDMI™ de tamaño completo
Resolución	Hasta 2x 4096x2160@60p en ranura (8L)
Profundidad de color	8 bits; 10 bits; 12 bits (DL o inferior)
Muestreo de color	Hasta UHD@60p 8 bit 4:4 4 o 10 bit 4:2:2
HDCP	Compatible con HDCP 2.2
Capacidad de señal	600 MHz

Specifications when used with Encore3

Connectors*	4x conectores HDMI™ 2.0 de tamaño completo
Resolution*	Admite hasta 4x 4096x2160 @60 Hz
Color depth*	8 bits; 10 bits; 12 bits
Color sampling*	Hasta UHD@60p 8 bits 4:4:4 o 10 bits 4:2:2
HDCP*	Compatible con HDCP 2.2
Signal capacity*	Hasta 4096x2160 @60Hz
*	Especificaciones cuando se utiliza con Encore3

Generado en: 30 Jan 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.