MiTRIX

<P>Pantalla LED modular y transparente con un ángulo de visión ultraancho</P>

BARCO

Especificaciones del producto	MITRIX
Especificaciones generales	
Profundidad de píxel	24 mm
Pitch del tile	384 mm horizontal 192 mm vertical
brillo	3000 Nit
Densidad de píxeles	1736 LEDs / m^2
Densidad de píxeles	1736 LEDs / m^2
configuración LED	SMD 3 en 1
angulo de visión horizontal	> 145°
angulo de visión vertical	> 145°
Transparencia	55%
tiempo de vida	50.000 horas
consumo de potencia	50 W / tile
Peso / tile	1,3 kg
procesado	16 bits por color a 50 Hz
colores	185 billones
tasa de refresco	800 Hz mínimo (PAL/NTSC)
montaje con viga	Máx. 48 tiles de alto (9,2 m)
Rango de temperatura de funcionamiento	▪ 24 tiles MiTRIX por controlador/contenido de vídeo típico: -20 °C a +40 °C ambiente. ▪ 20 tiles MiTRIX por controlador/contenido de blanco total: del -20° al +35°C ▪ 20 tiles MiTRIX por controlador/contenido de vídeo típico: del -20°C al +45°C
dimensiones de tiles	384 x 192mm
dimensiones de tiles	384 x 192mm
dimensiones de tiles	384 x 192mm
dimensiones de tiles	384 x 192mm
Rango de humedad en funcionamiento	10 a 99%
Compatibilidad de entrada del D320	DVI de datos hasta UXGA, SDI, HD-SDI, S-video, composite video, YUV
Certificaciones	ETL, CE, TUV, FCC clase A
información de pedido	R9004085B4 (Caja de 4 tiles + cable de enlace) R9004085F24 (Flightcase de 24 tiles + cable de enlace) R9004087 (Controlador para hasta 24 tiles) R9005086 (4 x soportes suspendidos)

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.