OpSpace OpS-210

HD/WQHD/4K ディスプレイ用の中間的なフォーム・ファクタのシン・クライアント

Barco の OpS-210 シン・クライアントは、HD 解像度 (1920 x 1080) のディスプレイ 2 つまで、または WQHD 解像度 (2560 x 1440) のディスプレイ 2 つまで、または UHD/4K 解像度 (3840 x 2160) のディスプレイ 1 つをドライブするために特別設計された中間的なフォーム・ファクタのディスプレイ・コントローラーです。Barco OpSpace ネットワーク型可視化およびコラボレーション環境で使用され、IP ネットワークからのエンコードされたストリームを表示できます。標準 H.264、Barco の低遅延 Video2Data (V2D)、Barco ProServer/仮想ネットワーク・コンピューティング (VNC)、リモート・ディスプレイ・プロトコル (RDP) デコーディングをサポートします。

OpS- 210 は、安定動作のため冗長ネットワーク・インターフェースを実行します。

2 つのディスプレイまでの高密度シン・クライアント

OpS-210 は Barco OpSpace 環境向けに設計および完全認証されています。
OpSpace サーバーに接続されると、顧客は、事前設定済みアプライアンスにより、あらゆる場所からネットワーク型ソース情報をキャプチャできます。これらのソースを使いやすいユーザー・インターフェースで表示します。

OpSpace ワークステーションのモニター上の合成デスクトップの一部として、複数のアプライアンスを組み合わせてソースを表示でき、ミッション・クリティカルな用途で真に統合されたワークススペースを実現します。

このシン・クライアントは、最大 12 の HD 品質ソースを処理でき、スマートなマルチビューワとしてビジュアルおよびインタラクティブなコンテンツを配置して、知識共有と意思決定を促進できiます。

特長:

- Barco OpSpace システム用事前設定済みシン・クライアント
- Linux ベースの OpSpace オペレーティング・システム
- 低遅延アプリケーション処理とソフトウェアベースのメディア・デコーディング用 Intel ® i7 Quad Core TM プロセッサー
- HD 解像度 (1920 x 1080) のディスプレイ 2 つまで、または WQHD 解像度 (2560 x 1440) のディスプレイ 2 つまで、または UHD/4K 解像度 (3840 x 2160) のディスプレイ 1 つをドライブ
- 最大 12 の HD ソースまで処理
- ユニバーサル IP ストリーミング・ビデオ・デコーディング (H.264、V2D、ProServer/VNC、RDP)
- 静音操作
- 中間的なフォーム・ファクタ
- 冗長ネットワーク・インターフェース

技術仕様	OPSPACE OPS-210
一般仕様	
OS	Linux
メモリー	8GB
ディスク・ドライブ	128 GB ソリッドステート・ディスク SSD
ネットワーク	2x 1Gb/s LAN
グラフィックカード	プロフェッショナル高性能 NVIDIA Quadro シリーズ・グラフィック・カード
プロセッサー	Intel(R) Core(TM) i7 Quad Core 4GHz プロセッサー
出力	最大 2x ディスプレイ WUXGA 1920x1200 @60Hz (Display Port 1.2/OPS) 最大 2x ディスプレイ WQHD 2560x1440 @60Hz (Display Port 1.2/OPS) 最大 1x ディスプレイ UHD 3840x2160 @60Hz (Display Port 1.2/OPS)
入力	IP ビデオ・ソース (H.264)、Video2Data (Barco V2D)、仮想ネットワーク・コンピューティング (VNC)、リモート・デスクトップ・プロトコル (RDP)
フォーム・ファクタ	3U ½ 19 インチ・ラックマウント・ハウジング
寸法	133mm x 220mm x 300mm | 5.24in x 8.66in x 11.81 インチ
電源	100～240V、5-3A、50/60Hz
消費電力	標準124W | 最大 270W
適用温度範囲	0° -40°C | 32° -104°F
湿度	最大80% (結露なし)
ノイズレベル	最大36dbA (22°/72°F で距離 1m/32.8ft で測定)
適合性	CE、CB、IEC 609501、ETC、FCC クラス A、CCC、BIS、CU-EAC 規制モデル ID:NGP-210
品番	R9821004B | OpS-210 ThinClient ラージ・モデル US R9821004F | OpS-210 ThinClient ラージ・モデル EU R9821004G | OpS-210 ThinClient ラージ・モデル UK R9821004I | OpS-210 ThinClient ラージ・モデル CN R9821004X | OpS-210 ThinClient ラージ・モデル C13/C14 R9821004 | OpS-210 ThinClient ラージ・モデル 電源ケーブルなし

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。