

# Placa de saída de fibra



- 12G/6G/3G integrado via fibra (SMPTE 297M)
- Suporte para rotação de saída de 90, 180 e 270 graus
- Design modular robusto
- Extensor de fibra integrado
- 4K a 60p com saída de fibra óptica usando SFP+
- Extensão de fibra baseada em padrões usando SMPTE 297M para SDI de fibra óptica
- Suporta até (1) saída 12G, (1) 6G ou (2) 3G
- Saída 4K a 60 espelhada para redundância
- Suporte para rotação de saída de 90, 180 e 270 graus
- Design modular robusto
- Transceptores/módulos SFP vendidos separadamente

**Especificações técnicas****PLACA DE SAÍDA DE FIBRA**

Especificações gerais	
Conectores	2x SFP+ (transceivers sold separately)
Resolução	Up to 1x 4096x2160p60 or 2x 1920x1080p60
Profundidade de cor	8-bit; 10-bit
Amostragem de cores	12G-SDI até UHD a 60p 4:2:2 10 bits
HDCP	não suportados
Capacidade de sinal	12G/6G/3G SDI
Recursos	Rotation and splitter mode

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.