Specifiche tecniche

OVF-708

Specifiche generali

Risoluzione	XGA (1024 x 768 pixel)		
Risoluzione assoluta	19 dpi		
Flusso luminoso	875 a 6500 K a 132 W		
Contrasto	4800:1		
Colore	100% EBU		
Punto di bianco	6500 K, illuminazione naturale (opzione speciale 3200 K per sfondo)		
Chip DMD	1024 x 768 pixel		
	0,7"		
	±12° di inclinazione		
	DarkChip3		
	BrilliantColor™		
	LVDS		
	MTBF: 650.000 ore		
	Durata: 100.000 ore		
Persistenza dell'immagine	Nessuna ritenzione di immagine o burn-in		
Precisione dei pixel	Display PixelTrue, mostra ogni pixel esattamente come quelli di ingresso senza effetti di ridimensionamento o uniformazione		
Lampada	<ul style="list-style-type: none"> • Durata della lampada (specifiche produttore lampada in condizioni di test IEC 61947-1): <ul style="list-style-type: none"> - 120 W: 10.000 ore - 132 W: 6.000 ore - 180 W: 6.000 ore • Ridondanza lampada: standby a freddo o a caldo con alimentatore ridondante • Commutazione automatica della lampada con rilevamento automatico dei guasti della lampada • Sostituzione lampada: la lampada difettosa può essere sostituita senza perdita di immagine • Commutazione lampada: feedback dinamico di regolazione della luminosità e del colore per prestazioni omogenee • Tempo commutazione lampada: < 1,5 secondi • I-lamp: la lampada intelligente trasmette informazioni sulla durata e sullo spettro della lampada 		
Ruota di colori	Cartuccia di ruota colore con MTR Velocità triplicata per una migliore rappresentazione delle immagini Cuscinetto di aria con durata di 50.000 ore		
Alimentazione CA	100-240 V CA, 60-50 Hz		
Alimentazione	(W)	Standby a freddo	Standby a caldo
	120 W	< 250	< 390
	132 W	< 275	< 430
	180 W	< 335	< 550
Dissipazione calore	(BTU/h)	Standby a freddo	Standby a caldo
	120 W	< 850	< 1325
	132 W	< 900	< 1375
	180 W	< 1145	< 1875
Ingresso/uscita	1 ingresso/uscita DVI-D, 1 ingresso uscita DVI-D dual link		
Orologio pixel	162 MHz 270 MHz (sul secondo ingresso)		
Frequenza di ingresso	Multi sync 30 Hz-75 Hz		
Genlock	49 -61 Hz		
Risoluzioni supportate	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 1080p, XGA doppio, XGA triplo*, XGA quadruplo*, SXGA+ doppio* * Sul secondo ingresso		
Ritaglio	Sì		
Ridimensionamento	Ridimensionamento (opzionale)		
Barco Wall Control Manager	<p>Rappresentazione grafica di un video wall sul PC operatore</p> <p>Integra diversi moduli video wall in un unico display, consentendo l'impiego di Sense⁶</p> <p>L'architettura client-server fornisce la logica del video wall centrale con accesso multiplo da più siti</p> <p>Stato del sistema immediatamente rilevabile e supporto della risoluzione dei problemi</p> <p>Configurazione di diverse impostazioni</p> <p>Controllo del video wall da parte dell'operatore</p> <p>Più livelli di accesso</p>		
Accesso diretto Ethernet	<p>Impostazione e controllo del modulo di proiezione tramite il browser standard.</p> <p>Facile e rapido aggiornamento del firmware su Ethernet</p>		
Autodiagnostica	Test automatico del proiettore		
Integrazione a strumentazione di terzi	Controllo di video wall esterno da diversi dispositivi tramite API basata su SOAP		
Dimensioni:	<p>Diagonale: 70" nominale</p> <p>Larghezza: 1400 mm</p> <p>Altezza: 1050 mm</p> <p>Profondità: 763 mm</p> <p>Profondità piena: D2 689,5 mm</p> <p>Proporzioni: 4:3</p> <p>Altezza standard 836 millimetri, 1288 mm</p> <p>Altezza schermo (min) 613 mm</p> <p>Peso/modulo 150 kg</p>		

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.