

AMM240ED

Monitor cirúrgico de 24"



- **Construído para imagens de endoscopia**
- **Conectividade por todos os lados**
- **Seguro para uso próximo ao paciente**

AMM240ED da Barco é um monitor cirúrgico de 24 polegadas para uso próximo ao paciente com retroiluminações e uma resolução 1920x1200. Feito especialmente para imagens de endoscopia, o AMM240ED é um monitor com boa relação entre custo e benefício, porém extremamente confiável. O vídeo e as imagens cirúrgicas podem ser colocados no modo Picture-by-Picture com ajustes independentes.

Conectividade por todos os lados

O AMM240ED tem suporte para uma ampla gama de tipos de entrada, incluindo VGA, DVI, RGB, Componente e vídeo composto, bem como HD/SD SDI.

Seguro para uso diário perto de pacientes

Graças ao design vedado (classificação IP22), um filtro protetor e proteção de cabos, o AMM240ED é seguro para o uso perto de pacientes. Ele também garante uma montagem mais fácil e segura em braços cirúrgicos graças à conformidade com VESA.

Especificações técnicas**AMM240ED**

Especificações gerais	
Tecnologia de tela	LCD TFT AM/Iluminação de fundo de LED
Tamanho de tela ativa (diagonal)	611,3 mm (24,07")
Tamanho de tela ativa (H x V)	520,4 x 326 mm (20,46 x 12,83")
Relação de aspecto	16:10
Brilho	300 cd/m ²
Resolução	1920 x 1200
Distância entre pontos	0,27 mm
Suporte a cores	16,7 Mio (8 bits)
Ângulo de visualização	178° Hor / 178° Ver
Sinais de entrada de vídeo	1xDVI-I, 1x HD15, 1x Y/C, 1x 3G-SDI, 1x RGBS / YPbPr,
Sinais de saída de vídeo	1x DVI-I, 1x 3G-SDI
Razão de contraste	1000:1
Curva de gama	1,8, 1,9, 1,95, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4
Tela de proteção frontal	tampa protetora PMMA antirreflexiva
Dimensões sem o suporte (L x A x P)	570 x 386,9 x 63,2 mm (22,4 pol x 15,2 pol x 2,5 polegadas)
Peso líquido sem o suporte	7,35 kg
Recursos	Picture in Picture
Temperatura	Operação: 10° a 40°C Armazenamento: -18° a 60°C
Umidade	Operação: 25% a 75% sem condensação Armazenamento: 15% a 90% sem condensação
Alimentação de energia externa	Entrada CA: 90-264 VCA / 47-63 Hz comutação automática Saída CC: ±24 VCC / 1,7 A
Conformidade	Conformidade de segurança médica: CE (Dispositivo médico Classe I) IEC 60601-1: 2012 Edition 3.1 EN 60601-1: 2006 +A1:2013 ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005/(R)2012 A1:2012, C1:2009/(R)2012 e A2:2010/(R)2012 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1: 14 AS/NZS 3200-1:1988 CCC (GB4943.1-2011) CB-ITE (IEC 60950-1:2005 (2nd Ed); Am1:2009 +Am2:2013
Dimensões com a embalagem (L x A x P)	670 mm x 580 mm x 163 mm
Conformidade ambiental	ROHS-2, REACH, WEEE
Peso líquido na embalagem	7.76 Kg
Padrão de montagem	75x75 VESA / 100x100 mm VESA
Classificação de proteção	IP22
Garantia	2 anos

Gerada em: 07 May 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.