Входная плата 4K60 Tri-Combo



- Высокое качество 4К при 60р, 4:4:4 на одном кабеле
- Прочная модульная конструкция
- Один разъем DisplayPort 1.2
- Поддерживает до 4К 60р
- Соответствие стандарту HDCP 1.4
- Поддержка EDID для VESA/CEA и пользовательских синхронизаций
- Автоматическое распознавание и конфигурация входа
- Один разъем HDMI 2.0
- Поддерживает до 4К 60р
- Соответствие стандарту HDCP 2.2
- Поддержка EDID для VESA/CEA и пользовательских синхронизаций
- Автоматическое распознавание и конфигурация входа
- Четыре разъема 12G-SDI (BNC)
- Поддержка до 4x 1200p@60 или 2x 4K@60p/UHD на плату (один кабель)



Технические характеристики

ВХОДНАЯ ПЛАТА 4K60 TRI-COMBO

Трисоединители	1 разъем DP 1.2; 1 разъем HDMI 2.0; 4 разъема 12G-SDI (BNC)
азрешение	До 2x 4096 x 2160 60p на слоте 8L
лубина цветности	8 бит; 10 бит; 12 бит (DL или ниже)
Дискретизация цветов	HDMI 2.0: до UHD 60p, 4:4:4 8 бит
	DP1.2: до UHD 60p, 4:4:4 10 бит
	12G-SDI: до UHD 60p, 4:2:2 10 бит
HDCP	Поддержка HDCP 2.2 на разъеме HDMI
	Поддержка HDCP 1.х на разъеме DisplayPort
Мощность сигнала	HDMI: 600 МГц
	DisplayPort: 660 МГц

Создано: 11 Mar 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

