

Infinipix® manager NM-110

Software de gerenciamento Infinipix® para monitores LED



- GUI Direta
- Segurança máxima para ambientes críticos de dados
- Desenvolvimento de software interno certificado

O Infinipix® Manager (NM-110) é a última geração de software de gerenciamento de monitores LED. O NM-110 hospeda uma interface web direta que permite acessar informações para seu hardware de exibição e oferece as ferramentas para (pré)visualizar layouts e manipular configurações na parede de LED.

Uma tela sem preocupações

O Infinipix® NM-110 permite a manutenção remota sem estresse e facilita muito a vida de qualquer instalador ou operador com uma interface WYSIWYG intuitiva e simples. Ele oferece a possibilidade de configurar vários perfis com diferentes direitos de acesso, facilitando a manutenção eficiente e, ao mesmo tempo, eliminando os riscos de vazamento de dados.

Segurança em malha fechada

Os monitores LED são usados em várias aplicações críticas de dados: centros de monitoramento do governo, postos de comando militar, apresentações internas da empresa... Em vez de usar o protocolo de transferência padrão, nossos processadores Infinipix® trabalham com um protocolo de engenharia proprietário da Barco para criptografar os dados confidenciais. Evite que seus dados confidenciais caiam nas mãos erradas e confie no processamento do Infinipix®.

Adequado para o uso

O NM-110 pode ser configurado com um modelo de licenciamento adequado à finalidade, o que significa que você pode expandir e atualizar o sistema quando precisar de recursos avançados adicionais.

Especificações técnicas

INFINIPIX® MANAGER NM-110

Especificações gerais

Controle Remoto	<ul style="list-style-type: none">1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE connected to a control PC/ client network1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE used as control protocol link to an Infinipix™ Manager (NM110) and one or more Infinipix™ Processors (NP100) for one or more Displays.
Dimensões L x P x A	190 x 190 x 60 mm
Dimensões (na embalagem)	260 x 308 x 230 mm
Peso	Appliance: 2.2 kg Power supply: 0.7 kg
Peso (na embalagem)	4.5 kg
Software	Windows embedded operating system, running Infinipix™ Management Software
Tipo de Energia	100-240VAC, 2A -50-60Hz
Consumo de energia	83 Watts (típico) 92 Watt (máx.); 109 Watt (
Dissipação de calor	283BTU/h
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	32 dB(A)
Temperatura ambiente	Operational: 0-40° Celsius (32-104° F)
Umidade do Ambiente	Operational: up to 80%, non-condensing
Conteúdo do pacote	1x Servidor NM-110 1x Fonte de alimentação 1x Cabo de alimentação principal específico à região 1x Suporte de montagem 1x Suporte vertical
Acessórios	Kit VESA (R9811098) Montagem em rack (R9811099)

Gerada em: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.