

ScenergiX Controller 2 x 2

ScenergiX Controller 3 X 1



- up to 4 addressable displays4 fully configurable inputs19 inch rack mountStandard equipped with Xlite Toolset, controllingsoftware.Multipurpose device: both Daylight Display andProjectionArrange your sources onto your display throughan intuitive interface. Scale and position all sourcesexactly how you want them.Overlay sources using advanced chroma-keying andalpha blending features. Process video and data in pure quality onto yourdisplay. Compatible with all standard image formats.

Especificações técnicas

SCENERGIX CONTROLLER 2 X 2

Especificações gerais

Entrada	4 user defined inputs Front accessible Integrated video processing Auto sensing, hot swappable S-video, composite, YUV, RGB SDI, HD-SDI, DVI up to UXGA
Compatibilidade	Barco Daylight Displays Projectors
Saída	four multifunctional outputs: DVI-A, DVI-D, RGB
Controle	· Scaler 4 input channels [Data-Video] fully scalable to desired output resolution · Z-order Instant modification of Z-order control, for each output window · Window positioning Intuitive positioning interface · Connectors RS 232 [RJ11]
Efeitos	Anamorphic imaging Chroma-keying [per input] Alpha-keying [per input] Z-order control Windowing/ View ports
T° Operacional	0° <-> 45°
Energia	240W-480W auto ranging 90-264V (50-60 Hz) Connector: 3 pin IEC
Informações para Pedidos	R9851610

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

