

# NRG-220

NexxisLive 手术室远程网关



当使用 NexxisLive 进行远程手术协作时，NRG-220 是手术室和远程参与者之间的网关。它从手术室收集视频流，并通过云软件将视频流发送到世界任何地方的远程参与者。

要配备 NexxisLive 的每个手术室都需要 1 台 NRG-220。安装之后，在整个使用寿命中无需再进行物理调整。可以通过云轻松地安装更新和新功能，而不会影响手术室中的硬件。

如果手术室还配备了 Nexxis IP 手术室，则可以通过巴可的 MNA-420 适配器将 NRG-220 连接到系统。

**技术规格****NRG-220**

一般规格	
高度	131.5 毫米 (5.18 英寸)
宽度	220 毫米 (8.66 英寸)
深度	305 毫米 (12.01 英寸)
净重	5.6 千克 (12.35 lbs)
电源	100V~ -240V~, 8A -4A, 50Hz / 60Hz
功率消耗	更大 500W
噪音级别	更高 35db(A) (25°C 环境温度)
湿度	5% 至 80% 无结露
工作温度	0°C至40°C (32°F至104°F)
存储 温度	-20°C 至 60°C (-4°F 至 150°F)
视频输入	4 个 HDMI 1.4a A 型 @ 1080p/60Hz (支持 HDCP)
视频输出	2 个 DP 接口 1.2 1 个 HDMI 2.0a
音频输入	1 个线路输入/麦克风输入 电压: 平均 1.5 Vrms
音频输出	1 个线路输出
USB	5 个 USB 3.1 (A 型) 2 个 USB 3.0 (A 型) 1 个 USB 3.1 (C 型)
网络连接	2 个 Gbit (Intel I219LM, Intel I211 AT)

生成于: 21 Jun 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。