巴可 RigiFlex

柔韧的可卷曲背投屏幕，在要求极为严苛的场合中也能使用

- **柔韧。具有较高密度表面，提供出色性能。**
- **灵活。由于屏幕可卷起，因此在运输和储存时可节省时间、空间和资金。**
- **快速。安装时间减半。**
- **易于升级。更换现有框架内的屏幕轻而易举。**
- **大尺寸。上限尺寸达 20 x 4 米。**
- **使用寿命长。长期保持抗紫外线和稳定性能。**

它具有极高的表面张力，因而能提供出色的性能。因此，它不仅非常适合大型设置，也能在倾斜或水平位置使用。用作圆柱形屏幕表面时，RigiFlex 不会像其他传统的可卷起屏幕那样，在屏幕中间出现常见的鼓胀。

技术规格	巴可 RIGIFLEX
机械性能	
材料	高分子合成织物
材料厚度	< 1mm (
平面度 -平面品质	更小的屏幕尺寸更大偏差为0.15%
抗划伤	很好
耐燃性	符合 DIN4102-1 的 B2 级 符合 NF P92-507 (2004）的 M4 级
更大图像尺寸	20,000 毫米（787.4 英寸）x 3,850 毫米（151.5 英寸） 若需要更大尺寸：请联系巴可
净重	0.5 kg/m²（净重） 11.86 lbs/ft²
抗断裂	卓越
光学性能	
峰值增益	0.75
水平半增益角	> 80°
垂直半增益角	> 80°
本地对比	> 100:1
色彩临界角度	> 35°
模拟环境对比度	10:1
反射性	12%
耐环境光性能	展览会
边缘融合性能	卓越
被动式3D使用	否
散斑现象	出色
屏幕框架	
框架材料	铝合金挤压型材，带焊接钢铁部分
屏幕边界	
边界色彩	Matte Black
边界材料	铝合金挤压型材
宽度更宽	200 mm (7.9")
工作环境	
温度	10°C-40°C | 50°F-105°F
湿度	上限70%，非冷凝
存储条件	
温度	0°C-40°C|32°F-105°F
湿度	上限70%，非冷凝

生成于：02 Oct 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。