

# Versa® TUBE v3x

Tube à LED linéaire pour applications d'architecture

IP66  
WATERPROOF



**Spécifications techniques**

**VERSA® TUBE V3X**

|                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spécifications générales</b>           |                                                                                                                                         |
| Résolution                                | v3x standard : 20 pixels/mètre<br>v3x HD : 36 pixels/mètre                                                                              |
| Profondeur des couleurs                   | 48 bits                                                                                                                                 |
| Fréquence de rafraichissement             | > 1 000 Hz                                                                                                                              |
| Angle de vision                           | 180 ° linéaire x 270 ° radial                                                                                                           |
| Luminosité                                | v3x standard : 1 500 cd/m <sup>2</sup> (étalonné)<br>v3x HD : 3 000 cd/m <sup>2</sup> (étalonné)                                        |
| Étalonnage                                | D65                                                                                                                                     |
| Interconnexion                            | Connecteur de données et d'alimentation secteur intégré personnalisé de Barco                                                           |
| Alimentation                              | 100 -240 Vca, 50/60 Hz, détection automatique, commutation automatique                                                                  |
| Consommation électrique                   | 44 W (par mètre de tube HD)                                                                                                             |
| Plage de température                      | -20 ° à 50 °C                                                                                                                           |
| Longueur                                  | 0,5 m ou 1 m                                                                                                                            |
| MTBF                                      | 50 000 heures à une température ambiante de 50 °C, charge de 20 %<br>10 000 heures à une température ambiante de 40 °C, charge de 100 % |
| Homologation (conditions météorologiques) | IP66                                                                                                                                    |

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

