


# X1.2

Светодиодный дисплей для помещений, шаг пикселя 1,29 мм, 880 нит



- Высочайшее качество изображения сегодня и в будущем
- Точность цветопередачи в условиях любого освещения
- Надежный интеллектуальный светодиодный дисплей

Светодиодные дисплеи Barco серии X позволяют получать изображения с высоким разрешением в сферах применения, в которых качество изображения играет важную роль, например в музеях и на других туристических объектах, в студиях вещания и в диспетчерских пунктах, в магазинах и в рекламе. Благодаря потрясающему качеству и точной цветопередаче создается исключительно притягательное изображение, которое не теряет своих характеристик долгое время. Кроме того, интеллектуальные функции и высокая надежность обеспечивают продолжительное время бесперебойной работы дисплея. И — угадайте сами! Все эти преимущества доступны при минимальной совокупной стоимости владения.

## Высочайшее качество изображения сегодня и в будущем

Качество изображения должно быть одинаково высоким в любое время суток. Благодаря технологии Infinipix™ качество изображения остается идеальным в режиме как низкой, так и высокой яркости, а контрастность не снижается со временем. Кроме того, на дисплее X1.2 гарантируется постоянная точность цветопередачи. Благодаря равномерной синхронизации изображения и видео передаются плавно и без рывков.

## Уверенность

Для дисплея X1.2 доступно эффективное удаленное управление с

Для дисплея X1.2 доступно эффективное удаленное управление с помощью облачного программного обеспечения. Благодаря этому можно создавать различные профили пользователей и управлять ими. Для предотвращения поломок и простоев с дисплея отправляются уведомления о возможных неполадках, и вы можете незамедлительно принять необходимые меры. Резервный канал передачи гарантирует бесперебойное изображение в любое время, даже в случае разрыва соединения. Более того, при перестановке модулей не требуется повторная калибровка дисплеев.

### **Удобная установка и обслуживание**

Дисплеи X1.2 можно повесить на балке, закрепленной на потолке, смонтировать на стене, установить в стойку на балке, закрепленной на полу, или выстроить в форме изогнутой стены. Механические компоненты собственной разработки Barco обеспечивают быструю и надежную установку и перестановку модулей. Для удобства обслуживания доступ к дисплеям имеется с передней и задней панели. Если в дальнейшем потребуются заменить имеющиеся дисплеи на панели более высокого разрешения, можно будет использовать те же механические компоненты.

| Технические характеристики   | X1.2                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Общие характеристики         |                                              |
| Шаг пикселей                 | 1,29 мм                                      |
| ЖКИ конфигурация             | Черный SMD                                   |
| Пикселей на панель           | 372 x 372 пикселя (Г x В)                    |
| Срок службы светодиода       | 80000 часов (виде — яркость 50%)             |
| Яркость                      | 880 нит (калиброванных)                      |
| Обработка                    | 16 бит (281 триллион цветов)                 |
| Цвета                        | 281 триллион                                 |
| Контроль                     | Infiripix (TM)                               |
| Затемнение                   | 16 бит                                       |
| Скорость обновления          | 3840 Гц                                      |
| Горизонтальный угол обзора   | 160° +/-5° (при яркости 50%)                 |
| Вертикальный угол обзора     | 160° +/-5° (при яркости 50%)                 |
| Энергопотребление            | 337 Вт/м² (ном.)                             |
|                              |                                              |
| Напряжение питания           | 100–240 В, 50–60 Гц                          |
| Температура при эксплуатации | от -10 °C до +40 °C (от 14 °F до 104 °F)     |
| Влажность при эксплуатации   | 10–90%                                       |
| Класс защиты                 | IP30                                         |
| Габариты                     | (В x Ш): 480 x 480 мм / 18,9 x 18,9 дюйма    |
| Вес/плитку                   | 9,8 кг/панель, или 42 кг/м²                  |
|                              |                                              |
| Работоспособность            | Как с лицевой, так и с задней стороны        |
| Сертификаты                  | CE, TÜV, FCC класс A, CCC, RoHS, WEEE, REACH |
| Гарантия                     | 3 года                                       |

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

