

# DP2K-11Cx

Paquete compacto de servidor de medios integrado y proyección para pantallas de hasta 11 m (59 pies)



ESTE PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE SOLO EN CHINA A TRAVÉS DE CFG BARCO (PEKÍN) ELECTRONICS CO. LTD

[sales.gc@barco.com](mailto:sales.gc@barco.com) Puede obtener más información a través de

pantallas de hasta 11 m proyector con certificación DC lámpara de 2 kW objetivo de uso cinematográfico IMB de Doremi servidor de medios ShowVault software de gestión de pantalla El sistema DP2K-11Cx es una solución compacta y de precio asequible para salas de cine digital con de ancho. El paquete integrado DP2K-11Cx incluye un , una , un , un y el , con el (SMS) y capacidad de almacenamiento.

## Funcionamiento eficiente al coste más bajo

diseño modular menores costes de servicio El sistema DP2K-11Cx es fácil de utilizar gracias a su . Al maximizar la salida de luz de las lámparas de cine digital estándares, los costes de funcionamiento de las mismas son significativamente inferiores. Debido a que el DP2K-11Cx es un paquete de cine digital totalmente integrado, elimina la necesidad de conectar, configurar y calibrar diferentes tipos de equipos durante la instalación. Este funcionamiento eficiente se traduce en unos y un mayor tiempo de proyección.

## Gestión de pantalla flexible y preparada para el futuro

contenido 2K y 4K velocidades de fotogramas altas estándar JPEG2000 MPEG2 El servidor de medios integrado es susceptible a actualizaciones futuras y está equipado para reproducir ; además, admite las y . El reproductor de medios altamente flexible es compatible tanto con contenido como . Las interfaces de red estándar facilitan la comunicación entre el servidor de medios y el sistema

de gestión de pantalla (Screen Management System, SMS), lo que permite una gestión central de las pantallas.

### **Calidad de imagen no disminuida**

motor óptico sellado herméticamente El patentado de Barco no solo previene la entrada de polvo para garantizar una vida útil más larga y una calidad de imagen perfecta, sino que también permite el uso de filtros metálicos más económicos.

### **Certificación DCI y compatible con 3D**

El sistema DP2K-11Cx con certificación DCI proyecta el contenido con calidad digital en su sala de cine. Asimismo, es totalmente compatible con los principales sistemas de 3D.

**Especificaciones del producto****DP2K-11CX**

| Especificaciones generales          |  |
|-------------------------------------|--|
| Disponibilidad                      | ESTE PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE SOLO EN CHINA A TRAVÉS DE CFG BARCO (BEIJING) ELECTRONICS CO. LTD<br>Solicite más información en sales.gc@barco.com  |
| Digital MicroMirror Device™         | 3 x 0,98" dispositivos de metal oscuro DC2K  |
| resolución nativa                   | 2.048 x 1.080 pixeles  |
| caja                                | DMD herméticamente cerrados y ensamblaje óptico  |
| lámpara                             | 1,2 kW -2 kW   |
| tamaño de pantalla                  | Hasta 11 m / 39 pies de anchura (ganancia de pantalla 1,2 a 14 ftl)  |
| relación de contraste               | 2.000:1  |
| Entrada de vídeo digital            | 2 entradas DVI<br>ambas seleccionables como enlace simple o doble  |
| Integrated Media Block              | Playout JPEG2000 de 2K y DCI de 4K<br>Altas velocidades de fotogramas 3D<br>Velocidades de bits de JPEG 2000 de hasta 450 Mbps<br>Corrección de color Dolby3D<br>Compatible con BluRay 3D<br>MPEG-2<br>H.264<br>2 x entradas 3G-SDI<br>1x entrada HDMI 1.3<br>16x canales de audio AES/EBU (2x RJ45)<br>4x GPI, 6x GPO (2x RJ45) |
| Servidor multimedia                 | Almacenamiento efectivo de 2 TB (RAID-5)<br>3x discos duros de 3,5" sustituibles en caliente<br>Pantalla táctil integrada para control de SMS<br>2x ETH para gestión y entrada de datos<br>1x USB de acceso frontal para entrada de datos  |
| Software de SMS (IMS)               | Reproductor/editor/programador<br>Automatización, 3D, entrada de datos<br>integración del TMS  |
| Objetivos primarios                 | 1,2 -1,8<br>1,4 -2,05<br>1,6 -2,5<br>1,95 -3,2<br>2,4 -3,9   |
| Diagnósticos del proyector          | a través de software de control Communicator<br>a través de agente SNMP  |
| Requisitos de alimentación          | 220V   |
| Dimensiones del proyector (AlxAnxP) | 558 x 694 x 1.034 mm<br>22,0 x 27,3 x 40,7 pulgadas<br>NB.: se requiere un mínimo de 5 cm de espacio para la entrada de aire en la parte inferior del proyector  |
| Peso del proyector                  | 100 kg (220 lbs.)  |
| temperatura ambiente                | Máx. 35 °C / 95 °F   |
| Opciones                            | ACS-2048<br>Complementos 3D<br>Monitor de pantalla táctil<br>Pedestal<br>Decodificador de audio Auro 11.1<br>Live 3D: RealD Live o Sensio<br>Eliminación de efecto fantasma RealD  |

**Generado en: 21 Jun 2023**Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.