Galaxy NW-12

Proyector DLP de tres chips, 3D estéreo, orientado a su uso en entornos de red, 12.000 lúmenes, WUXGA

El Galaxy NW-12 de Barco es el primer proyector estéreo 3D activo del mundo con resolución nativa WUXGA (1920 x 1200). Es la opción perfecta para un sistema de visualización colaborativo de uno o varios proyectores.

Gracias a su total compatibilidad con el software XDS Control Center de Barco, el Galaxy NW-12 ofrece acceso directo a todas las fuentes locales y en red, presentándolas sobre un familiar escritorio Windows. Puede visualizar las fuentes en múltiples ventanas que pueden redimensionarse, arrastrarse y hacer que se superpongan en cualquier lugar de la pantalla, en cualquier combinación de 2D y 3D.

Máxima calidad estereoscópica

Diseñado para no requerir mantenimiento

El Galaxy NW-12 se ha diseñado con uno de los niveles de ruido más bajos de su clase, y una vida útil garantizada muy larga del sistema gracias a su motor óptico refrigerado por líquido, totalmente sellado. Esto no solo impide que entre polvo en el interior del proyector, sino que hace innecesarias las tareas de mantenimiento rutinarias y reduce considerablemente cualquier posible tiempo de inactividad del sistema.

Optimizado para la integración de sistemas

El proyector Galaxy NW-12 de Barco está optimizado para la integración de sistemas con varios proyectores, gracias a sus múltiples funciones: • La tecnología Edge blending crea una imagen continua, sin manchas borrosas en las zonas donde convergen las proyecciones adyacentes. • DynaColor y CLO (Emisión de luz constante enlazada) garantizan la misma luz y niveles de color en toda la pantalla. • La función Warping (corrección geométrica) permite una proyección precisa desde distintos ángulos y para superficies esféricas o curvas.

Especificaciones del producto	GALAXY NW-12
Especificaciones generales	
Salida de luz	12.000 lúmenes
relación de contraste	hasta 2.000:1
resolución	WUXGA (1920 x 1200 px)
Tipo de chip	DLP de tres chips
lámpara	Lámpara de xenón de 2 kW
Garantía de la lámpara	750 horas de garantía
peso	70 kg (154,2 lbs)
dimensiones (ancho x largo x alto)	590 x 913 x 345 mm (23,22 x 35,94 x 13,58 pulgadas)
desplazamiento de lente	Horizontal hasta -/+ 65% Vertical hasta -/+ 110%
entradas standard	DVI doble de doble enlace 3 entradas de sincronismo estéreo (mini DIN)
entradas opcionales	Dos capas libres (véanse opciones)
puerto de comunicación	RS232 (en D9) Ethernet de 10/100 Mb/s (en RJ45)
Datos	Fuentes analógicas con un reloj de píxel de hasta 270 MHz Fuentes DVI con un reloj de píxel de hasta 300 MHz (incluido WUXGA 120 Hz)
Seguridad	ETL60950 y EN60950 Cumple con CE Cumple con CCC
corriente alterna	220 V-240 V
Consumo máx.	2.800 vatios / 9.560 BTU

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.