3Dメガネ

使い捨ての3Dアイシールドおよびシールドフレーム

Courtesy by KISCO Ltd.

- **3D‐G L 20x：シールド**
- **3D‐G F 10x：シールドフレーム**

偏光アイシールド3D‐G L 20x、および同製品専用のアイシールドフレーム3D‐G F 10xは、パターン化位相差方式の3Dモニターで3D画像を見るための製品です。画像の鮮明な視認性を維持しながら、血液などの飛沫から目を保護することを目的としています。

主な特徴

シールドとフレームは円偏光方式の3D液晶モニターに使用できます。3Dメガネと一般用のシールドの併用により生じる3D画像視聴の問題が起こりません。

メガネは軽量なので、矯正メガネの上からでも着用できます。

シールドは使い捨てで、処置のたびに簡単に交換できますが、フレームは再利用できます。

安全に関する注意事項

シールドは物理的な衝撃や有害物質から目を保護するものではありません。

これは医療グレードの機器ではありません。

技術仕様	3Dメガネ
一般仕様	
Dimensions	3D‐G L 20倍: 約160 mm x 45 mm 3D‐G F 10倍: 約235 mm x 77 mm
Weight	3D‐G L 20倍: 約7g 3D‐G F 10倍: 約16g
Operating temperature	0～40°C
Operating humidity	30～85%
Operating pressure	70～1060hPa
Storage -transport temperature	‐20～+60°C
Storage -transport humidity	20～90%
Storage -transport pressure	70～1060hPa
Package content	3D‐G L 20x：20個、3D‐G F 10x：10個

生成日:04 Feb 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。