G60-W7

7,000 流明、WUXGA、DLP 荧光粉激光投影机

- **出色的画质**
- **优越的集成功能**
- **有保障的服务和支持**

G60 系列扩展了单片DLP产品，提供 6 台 7-10K 的优质投影机。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。

激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且与市场上大多数氙气灯投影机相比，维护费用也更低。得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上轻松完成投影机的安装和管理。

投影机有黑白两色，您可以选择适合您的具体环境的投影机。它们一致紧凑的尺寸、与其他巴可产品的良好兼容性，以及较大的镜头移位范围，均提高了投影机的灵活性。

技术规格	G60-W7
一般规格	
投影机类型	单片 DLP 激光投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA)
亮度	6,300 ANSI 流明 6,600 中心流明 7,000 ISO 流明
亮度均匀性	85%
对比度	1,200:1 静态对比度; 6,000:1动态对比度; 100,000:1极致黑
光源	激光磷粉
光源使用期限	多达 20000 小时
宽高比	16:10
安装角度	360° 任意角度安装
封装DLP™内核	有
色彩纠正	有
CLO	有
梯形纠正	有
图像处理	通过外接电脑软件调试几何变形和通道之间的融合拼接
3D	主动式 3D
镜片类型	G 镜头 -0.36:1 / / 0.37-0.4:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
光学镜片移动	垂直位移更高可达 100%，水平位移更高可达 30%，数值取决于具体镜头型号。电动变焦、聚焦垂直和水平位移
输入	2x HDMI™ 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in
输入分辨率	1,920x1,200@60Hz
软件工具	Projector Toolset
控制	IR，RS232，RJ45, 3.5mm有线遥控
网络连接	10/100 以太网连接，RJ45
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	520 W（额定），600 W（上限）
待机功耗	小于 0.5 W
每小时BTU	1780 BTU/小时（额定）；2050 BTU/小时（上限）
噪音级别（典型，25°C/77°F时）	36 dB(A) -40 dB(A)（取决于使用的模式）
工作温度	5 -40°C（海平面）
操作湿度	10 -85% 相对湿度（不结露）
存储温度	-10 -60°C
存储湿度	5 -90% 相对湿度（不结露）
尺寸(宽x长x高)	484 x 529 x 195 毫米 / 19.06 x 20.83 x 7.68 英寸（不含底部支撑）
净重	16.9kg（不含镜头）
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE, FCCClassA, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
保修期	3年或者20,000小时（以先到为准）

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。