PDS-4Kオーディオおよび DisplayPort 1.2入力カード

- **オーディオパススルーとDante機能をシステムに追加します**

HDMI／DisplayPort／SDI入力からの組み込みオーディオをプログラム出力に渡し、Danteネットワークオーディオに対してオーディオの組み込み／分離を行う機能がPDS-4Kに追加されます。

- **入力コネクタをさらに2つ追加します**

2つのDisplayPort 1.2入力コネクタが追加されます。

PDS-4Kには、米国特許7747725、8005939、7978696、8171152、欧州特許2255541、中国特許ZL200780026677.0、および出願中または発行済みのその他の特許に基づく、Audinate Pty Ltdのライセンスが含まれています。www.audinate.com/patentsをご覧ください。

技術仕様	PDS-4Kオーディオおよび DISPLAYPORT 1.2入力カード
一般仕様	
端子	2x DisplayPort 1.2入力 2x RJ-45（Dante）
解像度	3840x2400p@60
色の深み	10ビット
色見本	4:4:4
HDCP	1.x
信号容量	660MHz
オーディオ・チャンネル	入力または出力あたり2つ
オーディオサンプリングレート	48kHz
オーディオビット深度	16ビットまたは24ビット
オーディオ フォーマット	PCM
AES 67対応	あり
Danteチャンネル数	64の入力 x 64の出力（入力または出力あたり2チャンネル）
特長	特定の入力、Danteオーディオ、オーディオフォロービデオ間で出力を選択可能 DanteへのPGMオーディオリターン すべての入力はDanteに送信

生成日:17 May 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。