# FLDX 1.2 - 1.7: 1 (EN63)

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80: 1,59 - 2,24: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador de lente FLD/FLD+)

| Especificaciones del producto | FLDX 1.2 - 1.7: 1 (EN63) |
|---|---|
| **Especificaciones generales** | |
| Plataformas | Para las series de proyectores F35, FL40, F70, F80* y F90<br>*requiere adaptador de objetivo R98014421. Factor de proyección específico de F80: 1,59 -2,24: 1 (WQXGA/4K UHD) |
| Relación focal | F 2,4-2,7<br>Iris motorizado, n.º F 2,4-6,5 con memoria |
| Relación de zoom | 1,42<br>Zoom y enfoque motorizados con memoria |
| Distancia focal | 23,95-34,02 mm |
| Rango de enfoque | Estándar: 1,5-15 m |
| peso | 2,8 kg |
| Peso del paquete de envío | 3,4 kg |
| ratio de desplazamiento | Chip DMD<br>WUXGA 1,12-1,58:1<br>WQXGA 1,20-1,70:1<br>Tolerancia de tamaño de imagen de +/-2% |

**Generado en: 04 Jul 2024**

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.